


- 特記事項
- 給湯管・給水管・排水管の位置は現場確認願います。(図面上の寸法は参考です)
 - 給湯管・給水管の口は呼び径13mm Rc1/2(テーパめねじ)にして下さい。
 - 給湯管・給水管の口は右に向けてください。
- 
- 排水口の径は、直径50mmで床面から20mm出して下さい。
 - ポイラーがなくガス瞬間式給湯器を設置する場合、12号以上の給湯器を設置して下さい。給湯器の場合は、温度変化が発生しやすいのでシャワーは適温を確認して使用するよう施工側に説明願います。
 - 現場によって給湯口・給水口・排水口の径や出口長が違う場合は、恐れ入りますが部品など現場対応にてお願いします。
 - 設置工事には、必要工具を準備願います。
 - 排水口には必ず排水防臭芯を押し込んで下さい。
 - ☆印部品は付属しております。
 - 給湯管・給水管・排水管にシャワーホースが干渉しないようにお願いします。
 - FRPと壁の設置面はコーキングして下さい。
 - 配管作業完了時に各接続部にゆるみがないことを確認して下さい。水漏れ発生の原因となります。

本図の寸法は参考値となります。

施工図(床給水)

DEVELOPMENT-CODE		PRODUCT NAME		略製品名称	
WMU31		Bath Unit MU31 Light Begie		コンパクト沐浴MU31 BE	
PART NO.		PART NAME		部品名称	
114764		*		※	
DATE OF ISSUE		MATERIAL / GRADE (EQUIVALENT MATERIAL)		SURFACE TREATMENT	
21.09.15		*		*	
Combi		ISSUED BY		PROJECTED AREA	
		CombiWith		* (cm ²)	
APPROVED BY		CHECKED BY		SCALE	
山崎		坂本		1:10	
DESIGNED BY		DRAWN BY		DRAWING NO.	
麻上		山崎(勇)		K00-S0121-01	
				SHEET	
				1/1	
				REV NO.	
				05	