



- 6
- アンカーボルトを使用する際は、コンクリート層に確実に固定すること。  
埋込み深さは以下の通りとする。ただし、推奨寸法がある場合にはこの限りではない。  
・M8のとき35mm以上（壁側）  
・M10のとき40mm以上（床側）  
木床下地に施工する場合は、床仕上げ材、床構造材、補強木等あわせて75mm以上の厚みがあること。
  - 床面にはコンクリートの場合は3ヶ所アンカーを打込むこと。木床下地の場合は5ヶ所コーチネジで固定すること。
  - 壁面には6ヶ所アンカーを打込むこと。  
なお、上側4ヶ所については、本体フレームからボルトおよびアンカー類の出寸は12mm以下であること。
- \*上図は材料に応じた施工の一例です。  
必ず現場の材料の種類及び必要な場合、補強を施したことを確認の上、施工をお願いします。  
又本図にない現場の場合は、別途個別対応となります。  
\*本図の寸法は参考値となります。
- 7

**施工図**

DEVELOPMENT-CODE	PRODUCT NAME	略製品名称		
WOK21	Diaper changing station OK21F	横型おむつ交換台OK21F		
PART NO.	PART NAME	部品名称		
114068	*	※		
DATE OF ISSUE	MATERIAL / GRADE (EQUIVALENT MATERIAL)	SURFACE TREATMENT		
20.03.03	*	*		
<b>Combi</b>	ISSUED BY	SCALE	PROJECTED AREA	MASS
	CombiWith	1:10	* (cm <sup>2</sup> )	* (g)
APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	DRAWING NO.
谷中	谷中	坂本	坂本	K01-S0091-01
				SHEET
				1/1
				REV NO.
				01