



- 特記事項
- 給湯管・給水管・排水管の位置は現場確認願います。(図面上の寸法は参考です)
 - 給湯管・給水管の口は呼び径13mm Rc1/2(テーパめねじ)にして下さい。
 - 給湯管・給水管の口は正面に向けてください。
 - 排水口の径は、直径50mmで床面から20mm出して下さい。
 - ポイラーがなくガス瞬間式給湯器を設置する場合、12号以上の給湯器を設置してください。
給湯器の場合は、温度変化が発生しやすいのでシャワーは適温を確認して使用するよう施工側に説明願います。
 - 現場によって給湯口・給水口・排水口の径や出口長が違う場合は、恐れ入りますが部品など現場対応にてお願いします。
 - 設置工事には、必要工具を準備願います。
 - 排水口には必ず排水防臭芯を押し込んでください。
 - ☆印部品は付属しております。
 - 給湯管・給水管・排水管にシャワーホースが干渉しないようにお願いします。
 - FRPと壁の設置面はコーキングしてください。
 - 配管作業完了時に各接続部にゆるみがないことを確認してください。
水漏れ発生の原因となります。

本図の寸法は参考値となります。

施工図 (壁給水)

DEVELOPMENT-CODE		PRODUCT NAME		略製品名称	
WMU31		Bath Unit MU31 Light Begie		コンパクト沐浴MU31 BE	
PART NO.		PART NAME		部品名称	
114764		*		※	
DATE OF ISSUE		MATERIAL / GRADE (EQUIVALENT MATERIAL)		SURFACE TREATMENT	
21.09.15		*		*	
Combi		ISSUED BY		SCALE	
		CombiWith		1:10	
APPROVED BY		CHECKED BY		DESIGNED BY	
山崎		坂本		麻上	
DRAWN BY		DRAWING NO.		SHEET	
山崎(勇)		K00-S0131-01		1/1	
PROJECTED AREA		MASS		REV NO.	
* (cm ²)		* (g)		05	